MADE IN GERMANY

ORBITÁLNA REŽAČKA
OTS

CUT LIKE A CHEF!




Orbitálne rezačky rúr OTS-3-4-6-8-12
Kompaktné a ľahké rezačky rúr od Ø 6 do Ø 330 mm (0.236” - 12”).

- **Rýchle a presné rezanie, bez otrepov s toleranciou 0,25 mm.**
- **Ovládanie otáčania pomocou kolieska predlžuje životnosť pílových kotúčov.**
- **Výkonný odnímateľný motor s nastaviteľnou reguláciou otáčok.**

Koncentrický upínací systém

Viacbodové upínacie čeľuste z nehrdzavejúcej ocele (rvs/inox) sa pohybujú sústredne smerom do stredu, čím zabraňujú deformácii rúr. Jedinečné umiestnenie minimalizuje riziko poškriabania počas vkladania a podávania a zároveň zjednodušuje čistenie.




Ergonomické ovládanie a odnímateľný motor

Ručné koliesko slúži na jednoduché a rovnomerné ovládanie rýchlosti otáčania, čím sa výrazne predlžuje životnosť pílových listov. Odnímateľný motor píly s kovovým krytom prevodovky je vybavený káblom zabezpečeným proti pretáčaniu.



Pílové listy SB s predĺženou životnosťou

Pílové kotúče SB sú k dispozícii v rôznych priemeroch a konfiguráciách zubov, ktoré vyhovujú každej hrúbke steny. Pílový kotúč možno namontovať v dvoch polohách, čo umožňuje rezanie aj rúr s ohybmi.





ORBITALSERVICE®
THE FUTURE OF ORBITAL WELDING, TODAY AND TOMORROW

robotec, s.r.o. • +421 901 923 361 • welding@robotec.sk • www.robotec.sk

MADE IN GERMANY

Špecifikácia	OTS-3	OTS-4	OTS-6	OTS-8	OTS-12
Objednávacie čísla	OTS-3	OTS-4	OTS-6	OTS-8	OTS-12
Rozsah rezania (mm)	**6-80 mm**	**12-120 mm**	**16-171 mm**	**55-228 mm**	**140-330 mm**
Rozsah rezania(inch)	0,236”-3,149”	0,472”-4,724”	0,63”-6,73”	2,165”-8,976”	5,512”-12,992”
Hrúbka steny	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm
Nerezové upínacie čeľuste	4	4	4	6	6
Motor píly(súčasť dodávky)	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220
Výkon (W)	**1300W**	**1300W**	**1300W**	**1300W**	**1300W**
Napájacie napätie	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph
Otáčky motora(rpm)	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm
Hmotnosť zariadenia (kg/lbs)	31/68	40/88	55/121	60/132	81/178
Rozmery balenia (cm)	64 x 49 x 58	64 x 49 x 58	69 x 54 x 63	75 x 60 x 69	5 x 70 x 78
Celková hmotnosť (kg)	63	63	70	78	105



OTSM-1220 **1300W** štandard

OTSM-2220 **1500W** voliteľné

Orbitálne rezačky rúr OTS sa dodávajú v drevenej prepravke so spodným uchytením na prepravu a skladovanie. Štandardný motor píly OTSM-1220 (1300 W) s reguláciou otáčok sa dodáva v samostatnom plastovom kufríku, ktorý sa zmestí do debny spolu so zariadením. Súčasťou dodávky je sada kľúčov a manuál.







OTS pílové kotúče (balené po 10 kusov)

Obj. číslo	Popis
SB6872	Pílový kotúč Ø68mm WD1-3mm Z=72
SB6844	Pílový kotúč Ø68mm WD2-7mm Z=44
SB8080	Pílový kotúč Ø80mm WD1-3mm Z=80
SB8054	Pílový kotúč Ø80mm WD2-7mm Z=54

OTS príslušenstvo

Obj. číslo	Popis
OTST	trojnožka OTST pre píly OTSM
OTSM-2220	motor píly OTSM 1500W, WD<8mm, 95-230rpm
OTSB-1	OTSB valčekový dopravník 1,5 m
OTSB-2	OTSB predĺženie pre valčekový dopravník 1,5 m



SB6872

SB6844



SB8054



SB8080









ORBITALSERVICE®
THE FUTURE OF ORBITAL WELDING, TODAY AND TOMORROW

robotec, s.r.o. • +421 901 923 361 • welding@robotec.sk • www.robotec.sk